



ROHRTRÄGER ZUR THERMISCHEN ENTKOPPLUNG

ROHRTRÄGER MW

NEU

Verhindert Energieverlust bis zu einer Einsatztemperatur von bis zu 250°C

ISOGLOBAL Rohrträger MW ist aus Steinwolle mit einer hohen Dichte gefertigt. Der Rohrträger ist besonders geeignet für hohe Anwendungstemperaturen und ist in Dämmstärken von 20 mm bis zu 100 mm erhältlich.

Wir produzieren den Rohrträger MW für alle Rohrgrößen von Ø 15 mm bis zu Ø 612 mm. Da unsere Produktionsverfahren sehr flexibel sind, können wir auch Sondergrößen anfertigen. Die Produkte sind außen mit einer Aluminiumfolie beschichtet.

Produktbeschreibung	Rohrträger aus Steinwolle mit einer Diffusionsdichte und mechanisch schützender Aluminiumfolie
Anwendung	Thermische Entkopplung für Rohrschellen zur effizienten Energieersparnis
Temperaturbereich	+8 °C bis +350 °C
Wärmeleitfähigkeit	0,037 W/ m*K bei 40 °C
Baustoffklasse EN 13501-1	A. S1, d0
Rohdichte	160 kg/m ³
Länge	50 bis 100 mm, dimensionsabhängig
Dimensionen	Ø 15 mm bis Ø 612 mm
Dämmdicken	20 bis 100 mm

ROHRTRÄGER MW 20 mm

Kupfer (Cu)		Stahl (Fe)		Dämmdicke: 20 mm		
Außen Ø mm	Zoll	Außen Ø mm	Dimension	Artikel-Nr.	Stck/Kart	Euro/Stck
15		13,5	15×20	4354320015	50	10,49
18	¾	17,2	18×20	4354320018	50	10,58
22	½	21,3	22×20	4354320022	50	10,62
28	¾	26,9	28×20	4354320028	50	11,86
35	1	33,7	35×20	4354320035	25	14,67
42	1 ¼	42,4	42×20	4354320042	25	15,76
48	1 ½	48,3	48×20	4354320048	25	16,50
54	1 ½	48,3	54×20	4354320054	25	18,52
60	2	60,3	60×20	4354320060	25	19,28
64		63,5	64×20	4354320064	25	20,06
70		70,0	70×20	4354320070	25	25,59
76	2 ½	76,1	76×20	4354320076	25	25,60
89	3	88,9	89×20	4354320089	25	27,47
114	4	114,3	114×20	4354320114	15	43,24

ROHRTRÄGER MW 30 mm

Kupfer (Cu)		Stahl (Fe)		Dämmdicke: 30 mm		
Außen Ø mm	Zoll	Außen Ø mm	Dimension	Artikel-Nr.	Stck/Kart	Euro/Stck
15		13,5	15×30	4354330015	50	14,99
18	¾	17,2	18×30	4354330018	25	15,11
22	½	21,3	22×30	4354330022	25	15,15
28	¾	26,9	28×30	4354330028	25	16,57
35	1	33,7	35×30	4354330035	25	18,25
42	1 ¼	42,4	42×30	4354330042	25	19,01
48	1 ½	48,3	48×30	4354330048	25	21,06
54	1 ½	48,3	54×30	4354330054	25	22,31
60	2	60,3	60×30	4354330060	25	23,30
64		63,5	64×30	4354330064	25	24,91
70		70,0	70×30	4354330070	15	36,19
76	2 ½	76,1	76×30	4354330076	15	37,04
89	3	88,9	89×30	4354330089	15	43,72
114	4	114,3	114×30	4354330114	5	48,25
133		133,0	133×30	4354330133	5	55,32
140	5	139,7	140×30	4354330140	3	61,27
160		160,0	160×30	4354330160	3	69,62
168		168,3	168×30	4354330168	1	77,96
219		219,1	219×30	4354330219	1	96,41
273		273,0	273×30	4354330273	1	102,22

* Bei größeren Dimensionen besteht der Rohrträger aus mehr als zwei Segmenten.
Wir liefern als Standard unsere Rohrträger immer einschließlich Schraubrohrrschellen – passend zu den Rohrträgern.
Rohrträger bis Ø 108 mm werden standardmäßig mit einer Schraubrohrrschelle M8/M10, größer als Ø 114 mm mit einer Schwerlastschelle M12/M16½ Gewinde geliefert.
Andere Dimensionen können auf Anfrage geliefert werden.

ROHRTRÄGER MW 40 mm

Kupfer (Cu)		Stahl (Fe)		Dämmdicke: 40 mm		
Außen Ø mm	Zoll	Außen Ø mm	Dimension	Artikel-Nr.	Stck/Kart	Euro/Stck
15		13,5	15×40	4354340015	25	19,05
18	¾	17,2	18×40	4354340018	25	19,17
22	½	21,3	22×40	4354340022	25	19,55
28	¾	26,9	28×40	4354340028	25	20,28
35	1	33,7	35×40	4354340035	25	21,42
42	1 ¼	42,4	42×40	4354340042	25	22,32
48	1 ½	48,3	48×40	4354340048	25	26,56
54	1 ½	48,3	54×40	4354340054	15	27,04
60	2	60,3	60×40	4354340060	15	27,22
64		63,5	64×40	4354340064	15	32,02
70		70,0	70×40	4354340070	15	40,50
76	2 ½	76,1	76×40	4354340076	15	41,04
89	3	88,9	89×40	4354340089	10	42,79
114	4	114,3	114×40	4354340114	10	54,38
133		133,0	133×40	4354340133	10	62,90
140	5	139,7	140×40	4354340140	10	65,51
160		160,0	160×40	4354340160	5	73,38
168		168,3	168×40	4354340168	2	82,63
219		219,1	219×40	4354340219	2	106,94
273		273,0	273×40	4354340273	1	113,96

ROHRTRÄGER MW 50 mm

Kupfer (Cu)		Stahl (Fe)		Dämmdicke: 50 mm		
Außen Ø mm	Zoll	Außen Ø mm	Dimension	Artikel-Nr.	Stck/Kart	Euro/Stck
15		13,5	15×50	4354350015	25	23,00
18	¾	17,2	18×50	4354350018	25	23,05
22	½	21,3	22×50	4354350022	25	23,30
28	¾	26,9	28×50	4354350028	25	26,06
35	1	33,7	35×50	4354350035	15	27,48
42	1 ¼	42,4	42×50	4354350042	15	27,80
48	1 ½	48,3	48×50	4354350048	15	30,79
54	1 ½	48,3	54×50	4354350054	15	33,16
60	2	60,3	60×50	4354350060	10	33,43
64		63,5	64×50	4354350064	10	35,76
70		70,0	70×50	4354350070	10	45,29
76	2 ½	76,1	76×50	4354350076	10	48,25
89	3	88,9	89×50	4354350089	5	57,74
114	4	114,3	114×50	4354350114	3	73,99
133		133,0	133×50	4354350133	3	78,84
140	5	139,7	140×50	4354350140	3	82,73
160		160,0	160×50	4354350160	2	91,71
168		168,3	168×50	4354350168	2	95,14
219		219,1	219×50	4354350219	1	120,45
273		273,0	273×50	4354350273	1	130,70

ROHRTRÄGER MW 60 mm

Kupfer (Cu)		Stahl (Fe)		Dämmdicke: 60 mm		
Außen Ø mm	Zoll	Außen Ø mm	Dimension	Artikel-Nr.	Stck/Kart	Euro/Stck
18	¾	17,2	18×60	4354360018	10	27,66
22	½	21,3	22×60	4354360022	10	28,03
28	¾	26,9	28×60	4354360028	10	32,30
35	1	33,7	35×60	4354360035	10	33,23
42	1 ¼	42,4	42×60	4354360042	10	33,42
48	1 ½	48,3	48×60	4354360048	5	34,91
54	1 ½	48,3	54×60	4354360054	5	36,20
60	2	60,3	60×60	4354360060	5	42,33
64		63,5	64×60	4354360064	5	42,52
70		70,0	70×60	4354360070	5	57,68
76	2 ½	76,1	76×60	4354360076	5	49,00
89	3	88,9	89×60	4354360089	3	60,05
114	4	114,3	114×60	4354360114	3	75,01
133		133,0	133×60	4354360133	3	81,77
140	5	139,7	140×60	4354360140	3	87,60
160		160,0	160×60	4354360160	1	96,61
168		168,3	168×60	4354360168	1	103,87
219		219,1	219×60	4354360219	1	131,88
273		273,0	273×60	4354360273	1	137,27

ROHRTRÄGER MW 80 mm

Kupfer (Cu)		Stahl (Fe)		Dämmdicke: 80 mm		
Außen Ø mm	Zoll	Außen Ø mm	Dimension	Artikel-Nr.	Stck/Kart	Euro/Stck
35	1	33,7	35×80	4354380035	5	39,17
42	1 ¼	42,4	42×80	4354380042	3	41,61
48	1 ½	48,3	48×80	4354380048	3	43,62
54	1 ½	48,3	54×80	4354380054	3	45,86
60	2	60,3	60×80	4354380060	3	47,90
64		63,5	64×80	4354380064	3	49,20
70		70,0	70×80	4354380070	3	62,94
76	2 ½	76,1	76×80	4354380076	3	67,10
89	3	88,9	89×80	4354380089	3	74,95
114	4	114,3	114×80	4354380114	1	89,12
133		133,0	133×80	4354380133	1	99,75
140	5	139,7	140×80	4354380140	1	104,18
160		160,0	160×80	4354380160	1	118,26
168		168,3	168×80	4354380168	1	124,83
219		219,1	219×80	4354380219	1	146,18
273		273,0	273×80	4354380273	1	156,20

ROHRTRÄGER MW 100 mm

Kupfer (Cu)		Stahl (Fe)		Dämmdicke: 100 mm		
Außen Ø mm	Zoll	Außen Ø mm	Dimension	Artikel-Nr.	Stck/Kart	Euro/Stck
42	1 ¼	42,4	42×100	4354310042	3	60,23
48	1 ½	48,3	48×100	4354310048	3	64,33
54	1 ½	48,3	54×100	4354310054	3	65,00
60	2	60,3	60×100	4354310060	3	67,21
64		63,5	64×100	4354310064	3	72,06
70		70,0	70×100	4354310070	1	73,37
76	2 ½	76,1	76×100	4354310076	1	75,31
89	3	88,9	89×100	4354310089	1	78,56
114	4	114,3	114×100	4354310114	1	101,42
133		133,0	133×100	4354310133	1	118,87
140	5	139,7	140×100	4354310140	1	126,40
160		160,0	160×100	4354310160	1	140,11
168		168,3	168×100	4354310168	1	142,62
219		219,1	219×100	4354310219	1	164,25
273		273,0	273×100	4354310273	1	183,91

ROHRTRÄGER VVS 120 mm

Kupfer (Cu)		Stahl (Fe)		Dämmdicke: 50 mm		
Außen Ø mm	Zoll	Außen Ø mm	Dimension	Artikel-Nr.	Stck/Kart	Euro/Stck
42	1 ¼	42,4	42×120	4354312042	2	74,78
48	1 ½	48,3	48×120	4354312048	2	77,58
54	1 ½	48,3	54×120	4354312054	2	80,55
60	2	60,3	60×120	4354312060	2	83,53
64		63,5	64×120	4354312064	2	85,25
70		70,0	70×120	4354312070	2	88,60
76	2 ½	76,1	76×120	4354312076	2	91,55
89	3	88,9	89×120	4354312089	2	98,37
114	4	114,3	114×120	4354312114	1	133,98
133		133,0	133×120	4354312133	1	151,96
140	5	139,7	140×120	4354312140	1	158,78
160		160,0	160×120	4354312160	1	176,05
168		168,3	168×120	4354312168	1	187,11
219		219,1	219×120	4354312219	1	200,70
273		273,0	273×120	4354312273	1	220,37

